

# RotoSoft Strahltechnik GmbH

Internet: [www.weisenburger-gmbh.de](http://www.weisenburger-gmbh.de) e-mail: [info@weisenburger-strahltechnik.com](mailto:info@weisenburger-strahltechnik.com)

---

## DSK-ECO Druckstrahlkabinen



**Roto Soft** Strahltechnik GmbH  
Bahnhofstraße 11  
D-76776 Neuburg

**Verkauf**  
Im Derrück 1  
D-76776 Neuburg

Tel.: 07273 94 947 10  
Fax.: 07273 94 947 11  
Mobil.: 0171-3647733

Geschäftsführer:  
Inge Weisenburger  
Günter Weisenburger

eMail: [info@weisenburger-strahltechnik.com](mailto:info@weisenburger-strahltechnik.com)

# RotoSoft Strahltechnik GmbH

Internet: [www.weisenburger-gmbh.de](http://www.weisenburger-gmbh.de) e-mail: [info@weisenburger-strahltechnik.com](mailto:info@weisenburger-strahltechnik.com)

Zum rationellen Reinigen, Entzundern, Verfeinern, Satinieren, Aufräumen, Mattieren, Läppen, Verfestigen, Entgraten, Verdichten usw.

## Lieferumfang:

### Kabinengehäuse

Aus stabilem Stahlblech 2 und 3 m/m geschweißt, mit Strahlmittel-Sammeltrichter 45 Grad, so dass kein Strahlmittel an den Trichterwänden liegen bleibt. Feinsieb zum Absieben von Verunreinigungen im Strahlmittel, Lochblech-Arbeitsrost mit stabiler Unterstützung für eine Belastung bis 250 kg (Höhere Belastbarkeit auf Wunsch möglich).

Eine nach oben zu öffnende Sektionaltür, die den ganzen Strahlraum freigibt, platzsparend und kranzugänglich ist. 2 große Bedienungsöffnungen Ø 300 mm, Sichtfenster 400 x 500 mm mit Glas- und Sicherheits Scheibe, sowie Schnellwechselrahmen. 2 stabile Gasfedern (außenliegend) für leichtes Öffnen und Schließen der Kabinentür.

### Auskleidung

Der Strahlraum ist an den gefährdeten Stellen der Kabinenwände mit hellem Spezialgummi als Verschleiß- und Lärmschutz ausgekleidet, Spezial – Innenbeleuchtung, von außen montiert, 38 W

### Druckstrahlkessel

Untergebauter Druckkessel mit 11 ltr. Inhalt, 6 bar BD, autom. Einfüllventil, Präzisions – Dosierventil für die stufenlose Einstellung der Strahlmittelmenge. Sandstrahlschlauch 19 mm I.W. mit Anschlusskupplung an den Strahlkessel, Düsenhalter sowie Strahldüse mit Hartmetalleinsatz, wahlweise Ø 4, 5, 6 oder 8 mm, je nach Kompressor Größe. Elektr. Magnetventil R 1", sowie elektr. Fußschalter, für das An- und Abstellen des Strahlvorgangs. Öl- und Wasserabscheider, mit angebautem Druckminderventil R 1" und Manometer zum Einstellen eines konstanten Arbeitsdrucks.

### Strahlmittel-Zyklon-Wiedergewinnungs-Einheit

für die Klassierung des Strahlmittels sowie zur Entlastung der Staubfilteranlage.

### angebaute Staubfilteranlage

(auf Wunsch auch separat stehend)

für die Absaugung der staubhaltigen Luft aus der Strahlkabine

Luftleistung: 3.300 m<sup>3</sup>/h  
Motorleistung: 2,2 KW  
Filterfläche: 14 m<sup>2</sup>

mit Inspektionstür und Staubauffangbeutel.

### weitere Ausstattung:

Sicherheitsabschaltung, Ein–Aus–Schalter, lose Spezial-Gummihandschuhe (auf Wunsch fest eingebaut). Die Anlage ist pulverbeschichtet Farbton RAL 7040.

**Roto Soft** Strahltechnik GmbH  
Bahnhofstraße 11  
D-76776 Neuburg

**Verkauf**  
Im Derrück 1  
D-76776 Neuburg

Tel.: 07273 94 947 10  
Fax.: 07273 94 947 11  
Mobil.: 0171-3647733

Geschäftsführer:  
Inge Weisenburger  
Günter Weisenburger

eMail: [info@weisenburger-strahltechnik.com](mailto:info@weisenburger-strahltechnik.com)