

Technische Informationen
Atemluftschläuche

<p>57015 AS/R</p>		<p>Atemluftschlauch Nobelair AS/R, PVC Atemluftschlauch, konform mit EN 14593 und EN 14594 Abmessungen: 6 x 3 mm 10 x 3 mm 12,7 x 3,15 mm Betriebsdruck: 15 bar</p>
<p>57015 SNA</p>		<p>Mehrzweckschlauch „Super Nobelair“ PVC Mehrzweckschlauch Abmessungen: 6,3 x 3,25 mm 9 x 2,75 mm 12,7 x 3 15 mm Betriebsdruck: 20 bar</p>
<p>57015 SNS</p>		<p>Luftschlauch „Super Nobelair Soft“ PVC Schlauch in Soft-Technologie Abmessungen: 6,3 x 2,35 mm 8 x 2,5 mm 9 x 2,75 mm 10 x 2,75 mm 12,7 x 3,15 mm 19 x 3,75 mm Betriebsdruck: 15 bar</p>
<p>57015 GK</p>		<p>PVC Schlauch, glasklar, non toxic mit Gewebeeinlage Abmessungen: 6 x 3 mm 9 x 3 mm 10 x 3 mm 13 x 3 mm Betriebsdruck: 16 bar</p>