

| | | |
|---|---|--|
| <p>RotoSoft Strahltechnik GmbH</p> | <p>STRAHL- VERFAHRENS- TECHNIK</p> | <p>76776 Neuburg Bahnhofstraße 11 Tel. 07273-94947-0 e-mail: guenter@weisenburger- strahltechnik.com</p> |
|---|---|--|

Technische Informationen

Wirbelstrahldüsen Borcarbid und Zubehör

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>1008</p> |  | <p>RotoSoft® Wirbelstrahldüse komplett mit Düsenkopf 4,5 / 8,5 oder 10,5 mm, mit Nachwaschdüse und Düsenhalter Nylon</p> |
| <p>1009</p> |  | <p>RotoSoft® Wirbelstrahldüse komplett mit Düsenkopf 4,5 / 8,5 oder 10,5 mm, mit Düsenhalter Nylon, ohne Nachwaschdüse</p> |
| <p>1003</p> |  | <p>RotoSoft® Gehäuse für Wirbelstrahldüse aus Alu, mit Grobgewinde 50 mm, passend zu Düsenhalter Nylon</p> |
| <p>1007.2</p> |  | <p>RotoSoft® Nachwaschdüse mit 2 Wasserregulierventilen</p> |
| <p>1007</p> |  | <p>RotoSoft® Nachwaschdüse mit 1 Wasserregulierventil</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>3001/3,0 3001/4,5 3001/8,5 3001/10,5</p> |  | <p>RotoSoft® Düsenkopf, Borcarbid, Venturi-Rundstrahl, 3,0/ 4,5 / 8,5 / 10,5 mm Sondergrößen auf Anfrage</p> |
| <p>3005/16x3 3005/18x3</p> |  | <p>RotoSoft® Flachstrahldüsenkopf, Borcarbid, 16x3 und 18x3 mm</p> |
| <p>2001</p> |  | <p>RotoSoft® Wirbelstrahlkörper 15°</p> |
| <p>2003</p> |  | <p>RotoSoft® Gummidistanzring für Wirbelstrahldüse</p> |
| <p>3004</p> |  | <p>RotoSoft® O – Ring für Düsenkopf</p> |