

Produktdatenblatt

GLASSTRAHLPERLEN

Glasstrahlperlen sind ein eisenfreies, umweltfreundliches Strahlmittel aus geschmolzenem Natronglas nach DIN 8201 und anwendbar gemäß den Anforderungen der BGR 500 Teil 2, Kapitel 2.24, Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten) mit folgenden technischen Daten:

CHEMISCHE ANALYSE*

Zusammensetzung berechnet als Oxide:

Siliziumdioxid	72,0 %
Natriumoxid	14,5 %
Calciumoxid	8,0 %
Magnesiumoxid	2,5 %
Aluminiumoxid	2,0 %
Sonstige	max. 0,5 %

Spezifisches Gewicht/ Kornrohichte	2,5 kg/dm ³
Schüttgewicht der handelsüblichen Körnungen	1,5 kg/dm ³
Härte nach Mohs	ca. 6

* Richtwerte

STRAHLSYSTEME

- Druckluftstrahlanlagen
- Injektorstrahlkabinen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Finishstrahlen/ Lappstrahlen
- Reinigungsstrahlen
- Kugelstrahlen (Shot Peening)
- Schonendes Reinigen empfindlicher Oberflächen (Formen und Werkzeuge)
- Strahlen von NE-Metallen

KÖRNUNGEN

- 70 – 110 µm
- 90 – 150 µm
- 100 – 200 µm
- 150 – 250 µm
- 200 – 300 µm
- 300 – 400 µm

Weitere Körnungen auf Anfrage

VERPACKUNG

- 25 kg Papiersäcke auf Europaletten

Januar 2016

STEAG Power Minerals GmbH
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken, Deutschland
E-Mail: pqa@steag.com

